

RIKTSATS, 10 TON

TE 910 H:

Levereras med
2-steps handpump.

TE 910 P:

Levereras med tryck-
luftdriven pump.

- Flera olika tryckhuvuden och spännklackar.
- 4 olika förlängningsrör ger många kombinationsmöjligheter.
- Arbetsområde: 55-1790 mm.
- Kan kompletteras med flera cylindrar och verktyg.

Position	Art.nr	Beskrivning
01 A	AHP 702 SG	Handpump komplett
01 B	AP 921 SG	Tryckluftdriven pump komplett (<i>motstående sida</i>)
02	RA106B	Cylinder, 10 ton, 152 mm slaglängd
03	SR05E	Spridare, kapacitet: 500kg, min: 17mm, max: 91mm
04	F0174	Stödplatta, 150x97mm
05	F0178	Spännklack för cylinderrör
06	F0177	Spännklack för kolv
07	B0522	Förlängningsrör, 127mm
08	B0521	Förlängningsrör, 254mm
09	B0520	Förlängningsrör, 355mm
10	B0519	Förlängningsrör, 482mm
11	B0406	Kopplingstapp, Ø 33mm, 2x45mm
12	F0176	Tryckhuvud, spetsigt
13	F0175	Tryckhuvud, 90° V-form
14	F0173	Tryckhuvud, räfflat
15	B0083	Tryckkula, gummerad, Ø 75mm
16	TE900	Förvaringslåda, plåt, 77x36x21cm

**TOTALVIKT:
CA 40 KG**



FÖR SERVICE- OCH UNDERHÅLL

De olika tillbehören ger en mängd möjligheter för hur kraften från cylindern kan användas! Satserna levereras i kraftig plåtlåda med plats för kompletterande utrustning. T.ex. lågbyggd cylinder (sid 12), hålcylinder (sid 14), spridarkilar (sid 24).

Vid användande av spännklackar reduceras kapaciteten (50%, 350 bar) beroende på förskjutning av lasten från centrum på cylindern. Vid användande av förlängningsrör sjunker kapaciteten på grund av knäckningsrisken. Instruktioner medföljer.

01 B



16

